


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON


- ① Fix the bracket on the wall
(use appropriate anchors
depending on the type of wall)

Fissare la staffa alla parete
(utilizzare tasselli appropriati
in base al tipo di parete).




- ② Connect the wires cables following the sketch.
The driver is set up for DALI dimming system, as standard.
For other dimming system, Driver's specification sheet.

Connettere i cavi della corrente seguendo lo schema.
L'alimentatore è predisposto per dimmerazione DALI, come standard.
Per dimmerazione con altro sistema, vedi la scheda specifiche del trasformatore.



- ③ Fix the lamp to the bracket using
the screws provided.

Fissare la lampada alla staffa a
parete utilizzando le viti fornite.



ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON



1. KIT



2. Insert the glass diffuser into the proper space, applying a little pressure in the sides.
Inserire il diffusore di vetro nel suo scompartimento, applicando una leggera pressione sui lati.



3. Screw the grain on the left side with the provided Allen Key.
Stringere il grano sul lato sinistro con la chiave fornita.



4. Screw the grain on the right side.
Stringere il grano sul lato destro.



5. Screw the grain on the back.
Stringere il grano sul lato posteriore.



6. Check that the glass diffuser is well fastened, then repeat the five steps for all the glasses.
Verificare che il vetro sia fissato bene, dopodichè ripetere i cinque passaggi per tutti i vetri.

DC MINIJOLLY DALI



DRIVER - TRASFORMATORE

Pag. 1/1 DRAWN BY N.O.

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH
Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH




constant


CURRENT

constant


VOLTAGE



Weight - Peso gr. 106 / 3,7 oz.
Pcs - Pezzi 50



Wiring diagram - Schema di collegamento



DALI diagram - Collegamento DALI