



## INSTALLING INSTRUCTIONS

Pag. 1/4


ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PER

SON




1) Rimuovere le viti e aprire la lampada.

Remove the screws and open the lamp.



2) Scollegare il connettore.

Disconnect the connector.



USE A SOFT DAMP CLOTH TO CLEAN ALL LAMP PARTS

## MINIJOLLY 20 - 1...10 V & PUSH

TCI<sup>LED</sup>

Direct current dimmable electronic drivers with DIP-SWITCH

Alimentatori elettronici regolabili in corrente continua con DIP-SWITCH

Made in Italy



0/1...10 V PUSH constant CURRENT constant VOLTAGE

IS 15985  
(Part 2 / Sec 13)  
R - 41949/51

UL-CLASS2  
(2)  
CSA-LVLE

EN 05

KEMA  
EUR

SAJ-141583-EA

CCC

110

M

M


EL SELV 60V




DC MINI JOLLY




IP 20 SCREW FIXING Ø55 2,17" Weight - Peso gr. 108 / 3,8 oz. Pcs - Pezzi 50





Wiring diagram - Schema di collegamento (Max. LED distance on page info8 - Massima distanza LED a pagina info8)



PUSH diagram - Collegamento PUSH



1...10 V diagram - Collegamento 1...10 V




3) Fissare la placca metallica alla parete. (Usare i tasselli forniti).  
Assicurarsi che la scritta "UP" sia rivolta verso l'alto.

Fix the metal plate to the wall. (Use anchors provided).  
Make sure that the word "UP" is facing upwards.

4) Collegare i cavi (4A) e collegare il connettore (4B).

Connect the wires (4A) and connect the connector (4B).




5) Avvitare nuovamente le viti alla lampada.

Screw the screws back onto the lamp



6) Agganciare il paralume al gancio della struttura.

Hook the lampshade to the hook of the structure .



7) Posizionare il paralume tirandolo verso il basso, agganciarlo ai due ganci inferiori.

Position the shade pulling downwards, hooking it to the two lower hooks.