



ISTRUZIONI INSTALLAZIONE - INSTALLING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ATTENZIONE: PRIMA DI INIZIARE SCOLLEGARE LA CORRENTE DAL QUADRO PRINCIPALE
CAUTION : BEFORE STARTING TURN OFF POWER OF MAIN CIRCUIT PANEL




- 1** Aprire il rosone e fissare la staffa a soffitto

Open the canopy and fix the bracket to the ceiling.




- 2** Per regolare la lunghezza dei cavi mettere del nastro isolante nero nella posizione desiderata e tagliare il rivestimento in eccesso.

To adjust the length of the cord put a black adhesive tape in the desired position and cut the exceed part.



ATTENZIONE:
NON TAGLIARE IL CAVO DELLA CORRENTE
E IL CAVO D'ACCIAIO DI SICUREZZA ALL'INTERNO!

PAY ATTENTION:
DON'T CUT THE CURRENT CABLE
AND THE STEEL SECURE CABLE INSIDE!




- 3** Inserire il cavo delle lampade nell'apposito foro sul rosone

Insert the lamps cord in the specific hole on the canopy.


Lasciare minimo 100 mm di cavo elettrico tra il foro della struttura (A) e il morsetto (B).

Leave at least 100 mm of electrical cable between the frame hole (A) and the clamp (B).



- 4** Dall'interno del rosone fissare i cavi elettrici nel morsetto plastico e inserire il cavo d'acciaio nel morsetto.

From the inside of the canopy fix the electrical cables in the plastic clamp and insert the steel cable in the clamp.





- 5** Fissare tutti i cavi seguendo lo schema

Fix all the cables following the sketch.

- 6** Fissare la lampada alla staffa con le viti fornite.

Fasten the lamp to the bracket with the screws provided.



TREASURE SO 3X